

NETIS登録商品 ジャンボタンクー一体型発電機のご案内

DCA - Bシリーズ
SDG - Fシリーズ

NETIS登録番号：KT-100042

NETIS登録番号：KT-090071



POINT

常時監視不要！
外部タンクとの接続、配管が不要なため「電気設備技術基準」の“常時監視をしない発電所の施設”に対応します。

1日半～3日間無給油運転可能！
大容量の燃料タンクを標準装備。外部給油タンク無しで長時間の連続運転が可能です。

雨水の侵入を防ぐ専用ボディ！



新技術情報提供システム (NETIS[ネティス])とは…

技術情報提供システム(New Technology Information System)は、民間事業者等に開発された有能な新技術を、公共工事での活用を通じて評価し、その技術情報を国土交通省が広く一般でも共有することにより政策ニーズや現場ニーズに適った有能新技術の開発及び促進を図る仕組みのことで。

製品名	型式	タイプ	出力(KVA)		外形寸法 (mm)	重量 (kg)	使用燃料	タンク容量 (リットル)	燃費消費量 (負荷率50%)	連続運転可能時間 (負荷率50%)
			三相	単相						
10KVA 発電機	DCA-13ESY	超低騒音	10.5	6.1	L:1390 W:650 H:1160	660	軽油	100	1.6L	63HR
	SDG13S-F	超低騒音	10.5	6.1	L:1480 W:650 H:1160	670	軽油	95	1.8L	53HR
25KVA 発電機	DCA-25ESIB	超低騒音	20	11.5	L:1540 W:680 H:1340	895	軽油	198	2.4L	83HR
	SDG25S-F	超低騒音	20	11.5	L:1550 W:700 H:1240	820	軽油	145	3.0L	48HR
37KVA 発電機	DCA-45ESIB	超低騒音	37	21.4	L:1900 W:880 H:1630	1,490	軽油	350	4.7L	75HR
	SDG45S-F	超低騒音	37	21.4	L:1870 W:860 H:1590	1,340	軽油	325	4.6L	71HR
50KVA 発電機	DCA-60ESHB	超低騒音	50	28.9	L:2050 W:880 H:1630	1,780	軽油	420	6.4L	66HR
	SDG60S-F	超低騒音	50	28.9	L:2050 W:860 H:1630	1,650	軽油	400	6.0L	67HR

<お問合せ>

本社 〒950-0951 新潟市中央区鳥屋野326番地
TEL 025-284-2561



建設機械 販売・レンタル・サービス
株式会社 新潟まるよし

新潟営業所	0254-27-6780
加治川営業所	0254-26-1586
村上営業所	0254-66-8011
新津営業所	0250-24-6191
五泉営業所	0250-43-1171
津川営業所	02549-2-0016